

Technische Daten

Modell	2115QTi 3/8"	2135QTi 1/2"	2925P1Ti 3/4"	2925RBP1Ti 3/4"	2925B2Ti 1"	2925RB2Ti 1"
	2125QTi 1/2"		2925P3Ti 1"	2925RBP3Ti 1"		
	Bias-Leistungs- verstärkung beim Lösen	Bias-Leistungs- verstärkung beim Lösen	Ohne Bias- Leistungs- verstärkung	Bias-Leistungs- verstärkung beim Lösen	Ohne Bias- Leistungs- verstärkung	Bias-Leistungs- verstärkung beim Lösen
Handgriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Griff mit Innendrücker	Griff mit Innendrücker
Max. Drehmoment Nm	V 339 R 380	V 848 R 950*	1972	R 2176 V 1768	2170	R 2305 V 2034
Arbeitsdreh- moment Nm	34 - 312	68 - 814	476 - 1496	R 544 - 1904 V 408 - 1292	475 - 1904	R 544 - 2034 V 407 - 1763
Freie Drehzahl	15000	9500	5200	5200	6500	6500
Schläge/min.	1500	1250	1050	1050	900	900
Gewicht kg	1,1	1,8	5,4	5,4	6,5	6,5
Länge mm	142	186	225	225	314	314
Lufteinlass	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Empfohlener Schlauch	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm	13mm

V - Vorwärts R - Rückwärts
*Losbrechmoment 1356 Nm



DAS ULTIMATIVE DRUCKLUFT- SCHLAGSCHRAUBER – PROGRAMM

**Umfassendes Zubehör-Angebot für Druckluftleitungen und Druckluftwerkzeuge
erhältlich, darunter:**

Steckschlüssel-Sets



Schläuche und Kupplungen



Filter
Regler
Öler



www.irttools.com

Ingersoll-Rand Company

Zône du Chêne Sorcier
BP 62
78346 Les Clayes Sous Bois Cedex
France

Tel: +33 1 30 07 68 00
Fax: +33 1 30 07 69 80

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stellen weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Ausweitung von Garantiezusagen oder anderweitig abgegebenen Erklärungen bezüglich der hierin beschriebenen Produkte dar. Für alle Garantie-, Verkaufs-, Liefer- und anderen Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von Ingersoll-Rand, die auf Anfrage erhältlich sind. Ingersoll-Rand ist um kontinuierliche Produktverbesserung bemüht. Änderungen von Design und Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

IR Ingersoll-Rand®

TITANIUM 'N' TORQUE

IR Ingersoll-Rand®

2115QTi 3/8"
2125QTi 1/2" Mini



380 Nm
1,1kg

2135QTi 1/2"



1356 Nm
Losbrechmoment
1,79kg



2925P1Ti 3/4"
2925P3Ti 1"
(Bias-Leistungsverstärkung
beim Lösen)

bis zu
1904 Nm mit 5,4kg
Verstärkung im
Rückwärtslauf

2925B2Ti 1"
(Bias-Leistungsverstärkung
beim Lösen)



bis zu
2305 Nm mit 6,5kg
Verstärkung im
Rückwärtslauf

Die Titanium-Baureihe umfasst die leistungsstärksten Schlagschrauber im Markt, mit herausragenden Leistungswerten und Standzeiten bei allen Anwendungen.

3/8" UND 1/2" VIERKANT-ANTRIEB

- Optimiertes IR Doppelschlagwerk für das schnelle Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- 360° drehbarer Lufteinlaß vermeidet Schlauchverdrehungen
- Quiet Tool – Technologie führt zur Reduzierung des Schallpegels
- Ergonomisch gestaltetes Design für verminderte Vibrationen und höchsten Komfort während des Einsatzes
- Ein-Hand – Umsteuerung zur schnellen und einfachen Änderung der Drehrichtung



3/4" UND 1" VIERKANT-ANTRIEB

- Optimiertes IR Doppelschlagwerk für das schnelle Lösen festsitzender Schraubverbindungen
- Optional mit Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
- **Corrode - X™** Beschichtung bei Verschleissteilen reduziert die Abnutzung und Servicehäufigkeit aufgrund von Verunreinigungen im Luftsystem
- Zusätzlicher Hilfsgriff bei Modellen mit hinterem Haltegriff
- Ergonomisch gestaltetes Handgriff-Design und geringe Vibrationspegel minimieren das Ermüden des Anwenders
- Optional mit abgeleiteter Ablufführung

IR Ingersoll-Rand®